

# 04 信号的傅里叶级数

---


如何从频率角度重构周期信号



# 如何探究一个系统

$x(t)$ 非常复杂, 对于每个 $x(t)$ 都有不同的 $y(t)$


→ 求解微分、差分方程



# 指数信号的特殊性

- 是线性时不变系统的特征信号

$$\begin{aligned}y(t) &= e^{j\omega t} * h(t) \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega(t-\tau)} h(\tau) d\tau \\&= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau} h(\tau) d\tau \propto e^{j\omega t}\end{aligned}$$





- 欧拉 (Euler) 公式
  - $e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$
  - $\cos \omega t = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$
  - $\sin \omega t = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$

指数信号, 正弦 (余弦) 信号可能可以作为基信号

# 指数信号、正弦信号的表示能力

- 使用单位脉冲表示任意离散时间信号

$$x[n] = 3\delta[n + 1] + \delta[n] + 2\delta[n - 1] + 2\delta[n - 2]$$



$$\langle \sin, \cos \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \sin t \cos t dt = 0$$

- 三角级数构成**完备正交函数集**

- 在区间  $(t_0, t_0 + T)$  上的完备正交集, 令  $\omega = \frac{2\pi}{T}$

- 三角函数

$$\{\cos n\omega t, \sin n\omega t\}, n = 0, 1, 2, \dots, \infty$$

- 复指数函数

$$\{e^{jn\omega t}\}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm\infty$$

# 三角函数族的正交性

- 三角函数在区间  $(t_0, t_0 + T)$  上的完备正交集, 令  $\omega = \frac{2\pi}{T}$   
 $\{\cos n\omega t, \sin n\omega t\}, n = 0, 1, 2, \dots, \infty$

- 计算任意两个不同函数之间的内积:

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \cos n\omega t \cdot \cos m\omega t \, dt = 0, n \neq m$$

$\rightarrow \frac{1}{2} [\cos(n+m)\omega t + \cos(n-m)\omega t]$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \sin n\omega t \cdot \sin m\omega t \, dt = 0, n \neq m$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \sin n\omega t \cdot \cos m\omega t \, dt = 0$$

$\rightarrow \frac{1}{2} [\cos(n-m)\omega t - \cos(n+m)\omega t]$

- 函数的模为  $\|\sin n\omega t\|_2^2 = \|\cos n\omega t\|_2^2 = \frac{T}{2}, \langle 1, 1 \rangle = T$   
 $\rightarrow \frac{1}{2} [\sin(n+m)\omega t + \sin(n-m)\omega t]$

# 指数函数族的正交性

- 复指数函数在区间 $(t_0, t_0 + T)$ 上的完备正交集, 令 $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$$\{e^{jn\omega t}\}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm\infty$$

- 计算任意两个不同函数之间的内积:

$$\begin{aligned}\langle e^{jn\omega t}, e^{jm\omega t} \rangle &= \int_{t_0}^{t_0+T} e^{jn\omega t} \cdot e^{-jm\omega t} dt \\ &= \int_{t_0}^{t_0+T} e^{j(n-m)\omega t} dt = \begin{cases} T, n = m \\ 0, n \neq m \end{cases}\end{aligned}$$

通过指数信号、正弦（余弦）信号构造正交基信号，用来表示周期信号

# 概要

---

## 1. 傅里叶级数的定义:

指数、正弦正交基  
表示一般信号

## 2. 傅里叶级数和频域:

傅里叶级数怎么理解

## 3. 傅里叶级数的计算:

傅里叶级数的计算方法和性质

## 4. 系统函数:

傅里叶级数和系统的关系

# 概要

---

**1. 傅里叶级数的定义：**  
指数、正弦正交基  
表示一般信号

**2. 傅里叶级数和频域：**  
傅里叶级数怎么理解

**3. 傅里叶级数的计算：**  
傅里叶级数的计算方法和性质

**4. 系统函数：**  
傅里叶级数和系统的关系

# 基于三角函数族、指数函数族的分解

## 三角函数族的分解

- 基函数集:  $\{\cos n\omega t, \sin n\omega t\}, n = 0, 1, 2, \dots, \infty$

- 分解系数:

$$a_0 = \frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt$$

$$a_n = \frac{\langle x, \cos n\omega t \rangle}{\langle \cos n\omega t, \cos n\omega t \rangle} = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos n\omega t dt$$

$$b_n = \frac{\langle x, \sin n\omega t \rangle}{\langle \sin n\omega t, \sin n\omega t \rangle} = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin n\omega t dt$$

- 函数表示

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t$$

## 指数函数族的分解

- 基函数集:  $\{e^{jn\omega t}\}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm\infty$

- 分解系数:

$$X_n = \frac{\langle x, e^{jn\omega t} \rangle}{\langle e^{jn\omega t}, e^{jn\omega t} \rangle} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt$$

- 函数表示

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n (\cos n\omega t + j \sin n\omega t) \end{aligned}$$

# 基于三角函数族、指数函数族的分解

## ■ 指数函数族分解

$$X_n = \frac{\langle x, e^{jn\omega t} \rangle}{\langle e^{jn\omega t}, e^{jn\omega t} \rangle} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot (\cos n\omega t - j \sin n\omega t) dt = \frac{1}{2} a_n - \frac{j}{2} b_n$$

$$X_n^* = \frac{1}{2} a_n + \frac{j}{2} b_n$$

$$a_n = \frac{\langle x, \cos n\omega t \rangle}{\langle \cos n\omega t, \cos n\omega t \rangle} = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos n\omega t dt$$

$$b_n = \frac{\langle x, \sin n\omega t \rangle}{\langle \sin n\omega t, \sin n\omega t \rangle} = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin n\omega t dt$$

# 傅里叶变换的发展历程



Leonhard Paul Euler

Euler在研究声波传播时发现可以将传播函数分解为多个正弦信号之和




Joseph-Louis  
Lagrange

Lagrange发展了Euler思想，将这一分解用于天体轨道的观察和预测中

$$f(x) = \sum_k a_k \cos(2\pi kx)$$

Lagrange使用轨道位置拟合 $\{a_k\}$ ，从而预测运行轨道。



对于不连续的“信号”还能否用三角函数进行分解？

# 傅里叶变换的发展历程

1822年在代表作《热的分析理论》中解决了热在非均匀加热的固体中分布传播问题，成为分析学在物理中应用的最早例证之一，对19世纪数学和理论物理学的发展产生深远影响。



Joseph Fourier



Gaspard Monge



Pierre-Simon  
Laplace



Joseph-Louis  
Lagrange



Sylvestre François  
Lacroix



Peter Gustav  
Lejeune Dirichlet



Joseph Willard  
Gibbs



法国数学家、物理学家

Fourier于1807年向巴黎科学院呈交《热的传播》论文，推导出著名的热传导方程，并在求解该方程时发现解函数可以由三角函数构成的级数形式表示，从而提出任一函数都可以展成三角函数的无穷级数。


1829年Dirichlet给出傅里叶级数收敛的精确条件（针对信号不连续情况）

1899 Gibbs给出针对跳变信号处9%震荡的“吉布斯现象”

# 正弦函数的研究




lucasvb.tumblr.com



<https://bl.ocks.org/jinroh/7524988>

# 傅里叶变换部分的思路



# 概要

---

**1. 傅里叶级数的定义：**  
指数、正弦正交基  
表示一般信号





**3. 傅里叶级数的计算：**  
傅里叶级数的计算方法和性质

**2. 傅里叶级数和频域：**  
傅里叶级数怎么理解

**4. 系统函数：**  
傅里叶级数和系统的关系

# 时域 vs. 频域


- 频域将信号表示为不同频率正弦分量的线性组合
  - 从**信号**分析的角度，将信号表示为不同频率正弦分量的线性组合，为不同信号之间进行比较提供了途径。
  - 从**系统**分析角度，已知单频正弦信号激励下的响应，利用迭加特性可求得多个不同频率正弦信号同时激励下的总响应,及每个正弦分量通过系统后的变化。



# 时域 vs. 频域

- 时域：时间 - 幅度

- 频域：频率 - 幅度



# 周期信号的傅里叶级数 (三角形式)

- 信号 (函数) 的傅里叶级数表示

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t$$

- 直流分量:

$$a_0 = \frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt$$

- 余弦分量:

$$a_n = \frac{\langle x, \cos n\omega t \rangle}{\langle \cos n\omega t, \cos n\omega t \rangle} = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos n\omega t dt = a_{-n}$$

- 正弦分量:

$$b_n = \frac{\langle x, \sin n\omega t \rangle}{\langle \sin n\omega t, \sin n\omega t \rangle} = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin n\omega t dt = -b_{-n}$$

# 周期信号的傅里叶级数 (三角形式)

- 信号 (函数) 的傅里叶级数表示

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos n\omega t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin n\omega t dt$$

$$c_0 = a_0$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$b_n = -c_n \sin \varphi_n, a_n = c_n \cos \varphi_n$$




$$\tan \varphi_n = -\frac{b_n}{a_n}$$

- $c_0$  为信号的直流分量
- $c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$  为  $n$  次谐波分量
- 正弦、余弦分量的频率为基频  $f = 1/T$  的整数倍

# 周期信号的傅里叶级数 (三角形式)

- 信号 (函数) 的傅里叶级数表示

- 离散
- 谐波
- 衰减



# 周期信号的傅里叶级数 (指数形式)

- 周期信号 $x(t)$ 可以分解为不同频率虚指数信号之和

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega t}$$

合成 (synthesis) 公式

- 分量

$$X_n = \frac{\langle x, e^{jn\omega t} \rangle}{\langle e^{jn\omega t}, e^{jn\omega t} \rangle} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt$$

分析 (analysis) 公式

- $n = \pm 1$ , 两项的基波频率为 $\omega$ , 两项合起来称为信号的**基波分量**
- $n = \pm 2$ , 两项的基波频率为 $2\omega$ , 两项合起来称为信号的**2次谐波分量**
- $n = \pm N$ , 两项的基波频率为 $N\omega$ , 两项合起来称为信号的 **$N$ 次谐波分量**

# 周期信号的傅里叶级数 (指数形式)

- 周期信号 $x(t)$ 可以分解为不同频率虚指数信号之和

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega t}$$

- 分量

$$\begin{aligned} X_n &= \frac{\langle x, e^{jn\omega t} \rangle}{\langle e^{jn\omega t}, e^{jn\omega t} \rangle} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot (\cos n\omega t - j \sin n\omega t) dt = \frac{1}{2} a_n - \frac{j}{2} b_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_0 &= c_0 = a_0, & X_{-n} &= \frac{1}{2} a_n + \frac{j}{2} b_n, & |X_n| &= \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ a_n &= X_n + X_{-n}, & b_n &= j(X_n - X_{-n}), & c_n &= |X_n| + |X_{-n}| \end{aligned}$$

# 周期信号的傅里叶级数 (指数形式)

- 周期信号 $x(t)$ 可以分解为不同频率虚指数信号之和

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega t}$$

- 分量

$$X_n = \frac{\langle x, e^{jn\omega t} \rangle}{\langle e^{jn\omega t}, e^{jn\omega t} \rangle} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt$$

- 不同的时域信号，只是傅里叶级数的系数 $X_n$ 不同，因此通过研究傅里叶级数的系数来研究信号的特性。
- $X_n$ 是频率的函数，它反映了组成信号各次谐波的幅度和相位随频率变化的规律，称频谱函数。


# 周期信号的傅里叶级数 (指数形式)

- 周期信号 $x(t)$ 可以分解为不同频率虚指数信号之和

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega t}$$

- 分量

$$X_n = \frac{\langle x, e^{jn\omega t} \rangle}{\langle e^{jn\omega t}, e^{jn\omega t} \rangle} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt = |X_n| e^{j\phi_n}$$



- 双边频谱 (包络线是三角频谱高度的一半)
- 负频率是计算的结果, 没有实际物理意义
- 当相位仅为 $\{0, \pm\pi\}$ 时, 幅度和相位可以合成为一张频谱

# 周期信号的傅里叶级数收敛条件

## 收敛

- 分析公式中的积分不收敛（系数无穷大）
- 代入系数后，无法收敛于（重构）原始信号
- 所有连续信号都有傅里叶级数表示
- 大多数不连续信号也有类似性质

## 能量条件

- 周期信号 $x(t)$ 在一个周期内的能量

$$\int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt < \infty$$

有限

- 能量有限不代表重构的信号和 $x(t)$ 在每一个 $t$ 值上都相等，只说明二者在能量上没有差异

## 波形条件


- (1) 在一个周期内绝对可积，即满足 $\int_{-T/2}^{T/2} |x(t)| dt < \infty$
- (2) 在一个周期内只有有限个有限的不连续点；
- (3) 在一个周期内只有有限个极大值和极小值。

# 周期信号的傅里叶级数收敛条件


## Dirichlet条件（波形条件）

- (1) 【充分非必要条件】在一个周期内绝对可积，即满足  $\int_{-T/2}^{T/2} |x(t)| dt < \infty$
- (2) 【必要非充分条件】在一个周期内只有有限个有限的不连续点；
- (3) 【必要非充分条件】在一个周期内只有有限个极大值和极小值。
- 在  $x(t)$  不连续点处，傅里叶级数重构信号收敛于不连续点两边的平均值

$$x(t) = \frac{1}{t}, (0 < t < T)$$




$$x(t) = \sin\left(\frac{1}{t}\right), (0 < t < T)$$



# 帕塞瓦尔定理

- 时域和频域能量/功率守恒定理

$$P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x^2(t)| dt$$
$$= a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = c_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |X_n|^2$$



- 物理意义：任意周期信号的平均功率等于信号所包含的直流、基波以及各次谐波的平均功率之和。
- 周期信号的功率频谱： $|X_n|^2$  随 $n\omega$ 分布情况称为周期信号的功率频谱，简称功率谱。

# 概要

---

**1. 傅里叶级数的定义：**  
指数、正弦正交基  
表示一般信号

**2. 傅里叶级数和频域：**  
傅里叶级数怎么理解

**3. 傅里叶级数的计算：**  
傅里叶级数的计算方法和性质

**4. 系统函数：**  
傅里叶级数和系统的关系

# 傅里叶级数的对称特性


- 偶信号:  $x(t) = x(-t)$ 
  - 傅里叶级数展开式中只含有直流项与余弦项

- $a_0 = X_0 = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} x(t) dt$

- $a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos n\omega t dt = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} x(t) \cos n\omega t dt \quad (n \neq 0)$

- $b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin n\omega t dt = 0$

- $X_n = X_{-n} = \frac{a_n}{2} \quad (n \geq 1)$




- 奇信号:  $-x(t) = x(-t)$ 
  - 傅里叶级数展开式中只含有正弦项。

- $a_0 = X_0 = 0$

- $a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos n\omega t dt = 0$


- $b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin n\omega t dt = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} x(t) \sin n\omega t dt \quad (n \geq 1)$

- $X_n = X_{-n} = -j \frac{b_n}{2} \quad (n \geq 1)$




# 傅里叶级数的对称特性

- 奇谐（半波镜像）信号： $x(t) = -x\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$ 
  - 只含有正弦与余弦的奇次谐波分量，而无直流分量与偶次谐波分量。
    - $a_0 = X_0 = 0$ ;  $a_n = b_n = 0$ ,  $n$ 为偶数
    - $a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} x(t) \cos n\omega t dt$ ,  $n$ 为奇数
    - $b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} x(t) \sin n\omega t dt$ ,  $n$ 为奇数
    - $X_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$ ,  $n$ 为奇数





- 偶谐（半波重叠）信号  $x(t) = x\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$ 
  - 半波重叠周期信号只含有正弦与余弦的偶次谐波分量，而无奇次谐波分量




# 傅里叶级数的对称特性

- 某些信号波形经上下或左右平移后，才呈现出某种对称特性
  - 去掉直流分量后，信号呈奇对称，只含有正弦各次谐波分量。
  - 因此该信号含有正弦各次谐波分量，直流分量。




# 吉布斯 (Gibbs) 现象


- 用**有限次**谐波分量来近似原信号，在**不连续点**出现过冲，过冲峰值不随谐波分量增加而减少，随  $N$  增大而**趋于一个常数**，约等于总跳变值的9%。
- 吉布斯现象产生原因
  - 时间信号存在跳变破坏了信号的收敛性，使得在间断点傅里叶级数出现非一致收敛。




$N=5$



$N=15$




$N=50$



$N=500$

# 傅里叶级数计算

计算图示周期矩形脉冲信号的傅里叶级数展开式



$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$Sa(x) = \frac{\sin x}{x}$$

▪ 直流分量:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt = \frac{A\tau}{T}$$

▪ 正弦余弦分量

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos n\omega t dt = \frac{2A}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos n\omega t dt = \frac{4A}{Tn\omega} \sin \frac{n\omega\tau}{2} = \frac{2A}{n\pi} \sin \frac{\pi n\tau}{T} = \frac{2A\tau}{T} Sa\left(\frac{\pi n\tau}{T}\right)$$
$$b_n = 0$$


$$x(t) = \frac{A\tau}{T} + \frac{2A\tau}{T} \sum_{n=1}^{\infty} Sa\left(\frac{\pi n\tau}{T}\right) \cos n\omega t$$

若  $\tau = T/2$ , 则

$$x(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \left( \cos\omega t - \frac{1}{3} \cos 3\omega t + \frac{1}{5} \cos 5\omega t - \dots \right)$$

# 傅里叶级数计算

计算图示周期矩形脉冲信号的傅里叶级数展开式。





▪ 指数分量

$$X_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A \cdot e^{-jn\omega t} dt = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega\tau}{2}\right)$$

$$x(t) = \frac{A\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega\tau}{2}\right) e^{jn\omega t}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

# 傅里叶级数计算

- 周期信号的频谱是由间隔为 $\omega$ 的谱线组成的。
  - 信号周期 $T$ 越大,  $\omega$ 就越小, 则谱线越密。反之,  $T$ 越小,  $\omega$ 越大, 谱线则越稀疏。
  - 当周期信号的幅度频谱随着谐波 $n\omega$ 增大时, 幅度频谱 $|X_n|$ 不断衰减, 并最终趋于零。





# 离散频谱特性

- 信号的**有效带宽**

- $0 \sim 2\pi/\tau$  这段频率范围称为周期矩形脉冲信号的**有效频带宽度**, 即

$$\omega_B = \frac{2\pi}{\tau}$$



- 信号的有效带宽与信号时域的持续时间 $\tau$ 成反比。 $\tau$ 越大, 其 $\omega_B$ 越小; 反之,  $\tau$ 越小, 其 $\omega_B$ 越大。
- 信号的有效带宽的物理意义: 在信号的有效带宽内, **集中了信号绝大部分谐波分量**。若信号丢失有效带宽以外的谐波成分, 不会对信号产生明显影响。当信号通过系统时, 信号与系统的有效带宽必须“匹配”。



# 离散频谱特性


## 幅度衰减特性

- 若信号时域波形变化越平缓，高次谐波成分就越少，幅度频谱衰减越快；若信号时域波形变化跳变越多，高次谐波成分就越多，幅度频谱衰减越慢。
- $x(t)$ 不平滑， $|X_n|$ 按 $1/n$ 的速度衰减
- $x(t)$ 平滑， $|X_n|$ 按 $1/n^2$ 的速度衰减






# 离散频谱特性

- $\tau \rightarrow T$ , 信号变为直流信号
- 频谱变为冲激信号



- $\tau \rightarrow 0$ , 信号变为周期脉冲序列
- 频谱变平坦 (白色频谱)



# 概要

---

**1. 傅里叶级数的定义：**  
指数、正弦正交基  
表示一般信号

**2. 傅里叶级数和频域：**  
傅里叶级数怎么理解

**3. 傅里叶级数的计算：**  
傅里叶级数的计算方法和性质

**4. 系统函数：**  
傅里叶级数和系统的关系

# 系统函数

---

- 假设 $h(t)$ 为线性时不变系统的单位冲激响应, 则

$$\begin{aligned} e^{j\omega t} * h(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega(t-\tau)} h(\tau) d\tau \\ &= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau} h(\tau) d\tau = e^{j\omega t} H(j\omega) \end{aligned}$$

- 针对一般复数 $s$ ,  $H(s)$ 为系统函数;
- 若为纯虚数, 则 $H(j\omega)$ 为频率响应

# 系统函数

---

- 若周期信号的傅里叶级数为

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega t}$$


- 若该信号输入冲激响应为 $h(t)$ 的线性时不变系统, 则输出为

$$y(t) = x(t) * h(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n H(jn\omega) e^{jn\omega t}$$


- $y(t)$ 也是周期的, 与 $x(t)$ 有相同的基波频率,  $\{X_n H(jn\omega)\}$ 为 $y(t)$ 的傅里叶级数

# 什么是谱

---



Isaac Newton  
英国数学家、物理学家



白光通过透镜会产生多个颜色的光

透镜产生多个颜色？

白光能被分解，包含了各种颜色的光。牛顿在拉丁文手稿中用了specter描述这个现象，最后演化为spectrum，表示彩虹中的各种颜色。